

Technisches Merkblatt

KUNSTHARZFARB - Spray

1. Materialbeschreibung:

Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, nicht benzinfest.

Begeisternder Fertiganstrich mit dauerhafter Farbtintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien. Überall dort, wo Farbe nötig ist, für Neuanstriche, Auffrischungen, Reparaturen. Nicht auf Styropor und vinylhaltigen Kunststoffen verwenden.

KUNSTHARZFARB-Spray ist ergiebig, trocknet schnell, läuft nicht nach und gewährleistet so eine rasche, saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen, denn KUNSTHARZFARB-Spray ist witterungs- und korrosionsbeständig. Besonders bei schwer zugänglichen Gegenständen erzielt es meisterhafte Lackiererergebnisse.

2. Farbtöne:

Fast alle RAL-Farbtöne

3. Glanzgrad:

Hochglanz, seidenmatt und matt

4. Untergrundvorbehandlung:

Haftung und Korrosionsschutz hängen wesentlich von einem einwandfreien Untergrund ab. Dieser muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein.

5. Verarbeitung:

Um eine möglichst gute Haftung beim Übersprayen zu gewährleisten, empfehlen wir eine Grundierung mit unserem Grundier-Spray.

- Flächen abdecken, welche nicht besprüht werden sollen. Probesprayen!
- Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen, während Gebrauch wiederholen.
- Im Abstand von 25 – 30 cm immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Farbläufe zu vermeiden. Idealtemperatur 20 °C.
- Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Resultat als eine dicke Schicht, die Farbläufe verursachen kann. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 15 Minuten warten.

Nach Gebrauch sehr wichtig:

Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

6. Ergiebigkeit:

Ca. 3 m²/400 ml (1 Spraydose)

7. Trockenzeit (Raumtemperatur):

Staubtrocken nach 5 - 10 Min.

Griffest nach 30 - 40 Min.

Durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

8. Verpackung:

400 ml Spraydose

KUNSTHARZFARB-Spray sollte kühl und trocken gelagert werden.

Originalgebinde sind mind. 12 Monate lagerstabil.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die vielen unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen und -möglichkeiten machen in jedem Fall eine Prüfung durch den Verarbeiter nötig.

11/17